



ALU INTEGRAL

Стандартная площадка регулируемой высоты с автоматической конструкцией типа ножниц

Площадки Alu Integral идеальны для применения в тех случаях, когда необходимо немедленно изменить высоту. Основанная на базе Alu Vario, система Alu Integral дополнительно имеет возможность регулирования высоты с помощью рукоятки находящейся по краям площадки (как показано ниже). Это устройство позволяет быстро опустить или поднять площадку на нужную высоту без необходимости поворачивания его на бок как в случае Alu Vario.

ALU INTEGRAL-M / ПЛОЩАДКА ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ ПРИМЕНЕНИЙ РЕГУЛИРУЕМОЙ ВЫСОТЫ С АВТОМАТИЧЕСКОЙ КОНСТРУКЦИЕЙ ТИПА НОЖНИЦ

Основанная на модели Alu Integral, версия М была спроектирована с целью соответствия суровым нормам безопасности T.U.V. Аллюминиевые стопки и солидные аллюминиевые профили создающие раму говорят о высоком классе площадки.

Размеры: 200*100см (остальные по желанию)

Масса: 68кг

Грузоподъёмность: 750кг/кв. м (7,5 kN/кв. м) - равномерно распределена - при любой высоте

Размер ножек: 8см

Ширина рамы: 20см

Материал: алюминий, сталь, дерево

Определение высоты: 20, 40, 60, 80, 100 см (остальные по желанию).

Более высокие сцены возможны при двойном соединении площадок с помощью специальных пряжек.

Плита (блат): толщина 22 мм, из литого дерева в буковой оклейке стандартно черного и коричневого цвета. Ковровое покрытие, PCV, паркет, водоотталкивающее, огнеустойчивое и тд. по желанию.

Складирование: предлагаем по 8 плит о

дна на другой на специальной штабельной повозке,

т.е. 16 кв.м сцены на 2 кв.м поверхности.

