



## ALU RAPID

Стандартная площадка с демонтируемыми ножками постоянной или регулируемой длины

**Размеры:** 200\*100см, 100\*100см, (остальные по желанию - доступны практически все размеры и формы)

**Масса:** 35кг, 22кг

**Грузоподъёмность:** 750кг/кв. м (7,5 kN/кв. м) - равномерно распределена - при любой высоте

**Размер ножек:** 40\*40мм

**Ширина рамы:** 80мм

**Материал:** алюминий, дерево

**Определение высоты:** 20, 40, 60, 80, 100 см ( плавное регулирование высоты - под заказ )

Высокие сцены до 300 см создаются при помощи соединителей и пряжек Alu Quick.

**Плита (блат):** толщина 22 мм, из литого дерева в буковой оклейке стандартно черного и коричневого цвета. Ковровое покрытие, PCV, паркет, водоотталкивающее, огнеустойчивое и тд. по желанию.

**Складирование:** предлагаем по 20 плит одна на другой на специальной штабельной повозке, т.е. 40кв.м сцены на 2кв.м поверхности.

### **МОНТАЖ**

Алюминиевые четырехугольные ножки располагаются в угловых лузах и скрепляются болтом. Ножка надежно устанавливается в углу благодаря элементу "Т".

## ALU RAPID V

Универсальная площадка с демонтируемыми ножками постоянной или плавно регулируемой длины

**Технические данные:** ALU-RAPID

**Размеры:** 200\*100см, 100\*100см, (остальные по желанию - доступны практически все размеры и формы)

**Масса:** 35кг, 22кг

**Грузоподъёмность:** 750кг/кв. м (7,5 kN/кв. м) - равномерно распределена - при любой высоте

**Размер ножек:** 40\*40мм до 60\*60мм (также круглые ножки)

**Ширина рамы:** 80мм

**Материал:** алюминий, дерево

**Определение высоты:** 20, 40, 60, 80, 100 см ( плавное регулирование высоты - под заказ ). Для высоты 160см не требуются дополнительные стабилизирующие планки. Высокие сцены от 170 до 300 см создаются при помощи соединителей и пряжек Alu Quick.

**Плита (блат):** толщина 22 мм, из литого дерева в буковой оклейке стандартно черного и коричневого цвета. Ковровое покрытие, PCV, паркет, водоотталкивающее, огнеустойчивое и тд. по желанию.

**Складирование:** предлагаем по 20 плит одна на другой на специальной штабельной повозке, т.е. 40кв.м сцены на 2кв.м поверхности.

### **МОНТАЖ**

Алюминиевые четырехугольные ножки располагаются в угловых лузах и скрепляются болтом. Ножка надежно устанавливается в углу благодаря элементу "Т".

